

Наименование продукта: Масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-4
Изготовитель, адрес: ОАО "ТАНЕКО", РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02
Нормативный документ: ТУ 38.401-58-415-2014 "Масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-4"
Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
Декларация о соответствии: ТС № RU Д-РУ.АЯ54.В.03243, срок действия с 12.12.2014г. по 11.12.2017г.

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Номер партии: 10

Дата изготовления: 9 января 2015 г.
Дата, время отбора: 09.01.2015 7:30:00
Дата испытания: 9 января 2015 г.

Место отбора: Т0004 Титул 051

Количество, т: 560,979
Объем, м³: 698,603
Температура, °С: 52,3
Плотность при 20°С, кг/дм³: 0,8244

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Норма, установленная тех. регламентом	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 100°С	мм²/с	3,9-4,6	-	4,3	ASTM D 445
2	Индекс вязкости	мм²/с	не менее 125	-	129	ГОСТ 25371
3	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°С	не ниже 210	не менее 135	218	ASTM D 92
4	Температура застывания	°С	не выше минус 15	-	минус 17	ASTM D 97
5	Цвет на колориметре ЦНТ	ед. ЦНТ	не более 1,0	-	менее 0,5	ГОСТ 20284
6	Массовая доля серы	%	не более 0,03	-	0,000	ГОСТ Р 51947
7	Массовая доля воды	%	отсутствие	следы	отсутствует	ГОСТ 2477
8	Массовая доля механических примесей	%	отсутствие	не более 0,03	отсутствует	ГОСТ 6370
9	Испаряемость по Ноак	% масс.	не более 15	-	13	ASTM D 5800
10	Плотность при 15°С	кг/м³	не нормируется, определение обязательно	-	828	ГОСТ Р 51069
11	Внешний вид	-	чистая прозрачная жидкость без осадка от бесцветного до светло-желтого цвета	-	чистая прозрачная жидкость без осадка, бесцветная	визуально
12	Содержание селективных растворителей	%	-	не более 0,3	отсутствие	ГОСТ Р 52532

Код ОКП:


02 5396

Заключение:

Масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-4 соответствует:

- ТУ 38.401-58-415-2014;

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:  / Бильданова Г.Н.

Паспорт качества распечатал:  / Бильданова Г.Н.